


製品紹介動画：P201



USBアダプター付属

キャリー機能付き

移動ラクラクキャリー機能付き。

燃料残量計付

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」指定

パワーインジケーター付

機 種		GV-29i (-AAA-1)	
エンジン名称		工進 K210-i	
形 式		空冷4サイクルガソリンエンジン	
定格周波数		50Hz/60Hz 切り替え	
交 流	定格出力	2.9kVA	
	定格電圧/電流	100V/29A	
直 流	定格電圧/電流	12V/8A	
燃料タンク容量		9.8L	総排気量 212cm ³ (cc)
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
連続運転可能時間※1		5.0h～13.5h	騒音値※2 67～61dB(A)
オイル量		0.55L(エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30)	
点火プラグ		F6RTC (TORCH) / BPR6ES (NGK)	
始動方式		リコイルスターター方式	
ACコンセント		合計29Aまで (ACコンセント: 15A×2個、30A×1個)	
DCコンセント		8Aまで(シガーソケット: 1個)	
寸法(全長×全幅×全高)		590×475×525mm	
本体重量		44kg	
J	A	N	4971770-651340

※1 定格負荷～1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷～1/4負荷

※ 水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3～5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

※ ホコリの多いところでは使用しないで下さい。

発電機

インバーターGV