


プロ向け

製品紹介動画：P201



USBアダプター付属

キャリー機能付き



移動ラクラク
キャリー機能付き。

セルモーター、
マルチメーター搭載

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」
指定

発電機

インバーターGV

機 種		GV-30is (AAA-3)	
エンジン名称		工進 K210-Vi	
形 式		空冷4サイクルガソリンエンジン	
定格周波数		50Hz/60Hz 切り替え	
交 流	定格出力	3.0kVA	
	定格電圧/電流	100V/30A	
直 流	定格電圧/電流	12V/8A	
燃料タンク容量		9.8L	総排気量 212cm ³ (cc)
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
連続運転可能時間※1		5.0h~13.5h	騒音値※2 67~60dB (A)
オイル量		0.55L (エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)	
点 火 プ ラ グ		F6RTC (TORCH) /BPR6ES (NGK)	
始 動 方 式		セルスターター/リコイルスターター併用※3	
交 流		合計30Aまで (ACコンセント：15A×2個、30A×1個)	
直 流		8Aまで (シガーソケット：1個)	
寸法 (全長×全幅×全高)		590×510×615mm	
		50kg (バッテリー含まず)	
本 体 重 量		4971770-651173	

※1 定格負荷～1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷～1/4負荷

※3 バッテリーがあがってセルスターターで始動できない場合でも、リコイルスターターにより始動でき、発電機使用中にバッテリーに充電できます。

※ 水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3～5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

188 ※ ホコリの多いところでは使用しないで下さい。