




製品紹介動画：P201



USBアダプター付属

キャリー搭載可能(別売)

移動ラクラク
キャリー

パワーインジケーター付

使用電力が
すぐわかります。

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」
指定発
電
機イン
バー
ター
GV

機 種		GV-16i (-AAA-5)		
エンジン名称		工進 K80-i		
形 式		空冷4サイクルガソリンエンジン		
定格周波数		50Hz/60Hz 切り替え		
交 流	定格出力	1.6kVA		
直 流	定格電圧/電流	100V/16A		
	定格電圧/電流	12V/8A		
燃料タンク容量		4.2L	総排気量	79.7cm ³ (cc)
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン		
連続運転可能時間※1		4.0h~10.5h	騒音値※2	65~59dB (A)
オイル量		0.38L (エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30)		
点火プラグ		A5RTC (TORCH) / CR5HSB (NGK)		
始動方式		リコイルスターター方式		
ACコンセント		合計16Aまで (ACコンセント：2個)		
DCコンセント		8Aまで (シガーソケット：1個)		
寸法(全長×全幅×全高)		498×293×467mm		
本体重量		22kg		
J A N		4971770-650657		

※1 定格負荷～1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷～1/4負荷

※ 水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力(起動電力)が必要なので、消費電力(W)の3～5倍の出力(VA)の発電機で使用できます。

※ ホコリの多いところでは使用しないで下さい。