


製品紹介動画：P201



USBアダプター付属

シガーソケット使用可能

超低騒音型

国土交通省「超低騒音建設機械」指定

〈電力単位の表記〉

消費側 (W) - 水中ポンプ、ポットなど電気製品

供給側 (VA) - 発電機

機 種		GV-9i (-AAA-3)	
エンジン名称		工進 K60-i	
形 式		空冷4サイクルガソリンエンジン	
定格周波数		50Hz/60Hz 切り替え	
交 流	定格出力	0.9kVA	
	定格電圧/電流	100V/9A	
直 流	定格電圧/電流	12V/5A	
燃料タンク容量		2.6L	総排気量 60cm ³ (cc)
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
連続運転可能時間※1		3.7h~7.9h	騒音値※2 65~58dB (A)
オイル量		0.31L (エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)	
点火プラグ		A5RTC (TORCH) / CR5HSB (NGK)	
始動方式		リコイルスターター方式	
ACコンセント		合計9Aまで (ACコンセント：2個)	
DCコンセント		5Aまで (シガーソケット：1個)	
寸法 (全長×全幅×全高)		455×260×398mm	
本体重量		14kg	
J	A	N	4971770-650640

発電機

インバーターGV

※1 定格負荷〜1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷〜1/4負荷

※ 水中ポンプなどモーターを使う電気機器は、動き始めに大きな電力 (起動電力) が必要なので、消費電力 (W) の3〜5倍の出力 (VA) の発電機で使用できます。

※ ホコリの多いところでは使用しないで下さい。