


HS/GTシリーズ用噴口パーツ

HS一段一頭口組/GT噴口組




PA-164/
PA-326

PA-165

霧の調整方法

広範囲に散布するとき
噴霧（しめる）



遠くへとばすとき
噴射（ゆるめる）




型 式	PA-164（黒）	PA-326（グレー）	PA-165
仕 様	HS用一段一頭口噴口	GT用一頭口噴口	伸縮一頭口噴口
ネ ジ 径	M8	M8	M6
材 質	プラスチック	プラスチック	プラスチック
対象機種	GT-2D/3D/5D/HSシリーズ （ただし一段ノズルのみ）	GTシリーズ （ただしR・Vは除く）	HSシリーズ （ただし伸縮ノズルのみ）
J A N	4971770-400696	4971770-500235	4971770-400702

パ
ー
ツ


G
T
/
H
S
共
通

HS二頭口噴口（一頭口切替）組/GT-H二頭口噴口（一頭口切替）組



霧の調整方法

広範囲に散布するとき
噴霧（しめる）



遠くへとばすとき
噴射（ゆるめる）



一頭口への切り替え方法

コックをひねると
一頭口として使用できます



※HS用とは噴板・接続部ネジ径が異なります。

型 式	PA-166（黒）	PA-327（グレー）
仕 様	二頭口噴口（一頭口切替）	二頭口噴口（一頭口切替）
ネ ジ 径	M6	M8
材 質	プラスチック	プラスチック
対象機種	HSシリーズ（ただし伸縮ノズルのみ）	GT-Hシリーズ（一段ノズル）
J A N	4971770-402164	4971770-102750