

エンジン式高圧洗浄機

JCE

FAQ動画：P202

使用可能水質

清水 ※にごった水 浮遊物のある水 海水 薬品

※清水以外でお使いの場合、必ずディスクフィルターを装着してください。



JCE-1408UDX

JCE-1408U

別売 JCEシリーズ専用ディスクフィルター



PA-261

JAN 4971770-107656

※その他のオプションパーツは「JCEシリーズオプションパーツ」(P.201)を参照してください。

機 種		JCE-1408U	JCE-1408UDX
ポンプ	型 式	三連プランジャー式	
	最 高 圧 力	14MPa (140kgf/cm ²)	
	最大吸水量	8L/分	
	直射距離目安	高圧直射：2～3m、到達距離：7～8m※ ¹	
	吸 入 揚 程	1.5m	
	オ イ ル 量	120cc (エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ※ ²	
エンジン	エンジン名称	工進 K180	
	形 式	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	始 動 方 式	リコイルスターター方式	
	排 気 量	179cm ³ (cc)	
	出 力	3.1kW (4.2PS) /3600rpm	
		3.5kW (4.8PS) /3600rpm	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	3.6L	燃料消費目安 約2時間
本体重量	オ イ ル 量	0.6L (エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ※ ²	
	点火プラグ	TORCH/LG:F6TC (NGK:BP6ES/チャンピオン:N9YC)	
ランズ・ノズル		25kg	32.5kg
		直射/扇状可変 ノズルー一体型ランス	ノズル交換式ランス 1本 交換噴口ノズル(5種) 各1ヶ ①直射ノズル(赤色) ②15°拡散ノズル(黄色) ③25°拡散ノズル(緑色) ④40°拡散ノズル(白色) ⑤洗剤吸引用ノズル(黒色)
付 属 品		ガン※ ³ 1ヶ ストレーナー 1ヶ 洗剤吸引ホース 1ヶ 吐出ホース(10m)※ ³ 1本 水道直結用ホース(3m) 1ヶ ノズルクリーナーピン 1ヶ 吸入ホース(3m) 1本 水道直結用ホースバンド 1ヶ 余水ホース(3m) 1本	
J A N		4971770-590625	4971770-590632

※¹: 吸水した水を7～8m噴射することは可能ですが、距離が長いと圧力が落ちます。ノズル先端より2～3m位までは高圧でご使用いただけます。

※²: ご使用前にオイルを2ヶ所(エンジン・ポンプ)に入れてください。※³: JCE-1408Uはネジ式、1408UDXはワンタッチ式です。

洗 浄 機

エンジン式 JCE