

# エンジン式洗浄動噴

洗浄に、防除に  
1台2役

直射約8m

噴霧約4m

農業用



DMV-30

## ホース仕様

吸入: 3m(G1)  
余水: 3m(G1/2)  
吐出: 内径φ8.5×10m、  
継手ネジG1/4

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。

機種		DMV-30
動噴	最高回転数	620rpm
	最高圧力	締め切り時 3.8MPa(38kgf/cm <sup>2</sup> )
	最大吸水量	25L/min
	吐出量(付属洗浄ガン)	19L/min
	ガンノズル本体外径	3本 20mm×φ30mm
	調圧弁	セラミック
	潤滑油容量	1L
	吐出ホース	φ8.5mm×10m・G1/4×1 G3/8×1
	吸入ホース	3m・G1
	余水ホース	3m・G1/2
エンジン	形式	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
	型式	KOSHIN K180
	総排気量	179cm <sup>3</sup>
	定格出力	3.1kW(4.2PS)/1800rpm
	使用燃料	自動車無鉛ガソリン
	タンク容量	3.6L
	潤滑油量	0.6L
	燃料消費(タンク一杯)	約2.5時間
本体サイズ(W×L×H)		804×528×804mm(洗浄ガン、ホース除く)
本体重量		46.6kg
付属品		洗浄ガン、吸入ホースバンド、予備パッキン一式 吐出ホース(10m)、ハンドル、Vパッキンシート 3個 吸入ホース(3m)、ハンドル固定ボルト・ナット 4本、バルブシール 6個 余水ホース(3m)、グラウンドナットスパン、吸入ホースパッキン2個 ストレーナー、エンジン工具一式、余水ホースパッキン2個 Vパッキン 9個
J A N		4971770-630093