



■性能曲線




■付属品



■最大固形物サイズ

KTZ-50X KTZ-80X, KTZ-100X



土砂水用※

機 種	KTZ-50X	KTZ-80X	KTZ-100X		
ポンプ	吸入・吐出口径	50m (G2")	80m (G3")	100m (G4")	
	全 揚 程	22m (0.22MPa)	21m (0.21MPa)	28m (0.28MPa)	
	最大吸入揚程	8m			
	最大吐出量	680L/分	1370L/分	1680L/分	
エンジン	エンジン名称	工進 K180	工進 K300	工進 K420	
	形 式	空冷4サイクルガソリンエンジン			
	総 排 気 量	179cm ³ (cc)	301cm ³ (cc)	420cm ³ (cc)	
	出 力	連続定格	3.1kW (4.2PS)/3600rpm	5.0kW (6.0PS)/3600rpm	7.2kW (9.8PS)/3600rpm
		最 大	3.5kW (4.8PS)/3600rpm	6.0kW (8.2PS)/3600rpm	8.6kW (11.7PS)/3600rpm
	使用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量	3.6L	6.5L		
	使用オイル	エンジンオイルSE級以上 SAE 15W-40			
	使用オイル量	0.5L	1.1L		
	点火プラグ	F6RTC (NGK:BPR6ES)			
燃料消費目安	約2.0時間		約1.5時間		
本 体 重 量	48.1kg	61.6kg	56.5kg		
J A N	4971770-130685	4971770-130692	4971770-130708		

※土砂水 (浮遊物含有水) とは、固形物が水中に浮遊している状態の水のことです。
浮遊物含有率25%以下でご使用ください。これ以上の比率の水に使用すると、
早期摩耗・故障の原因となります。