

簡易汚物用水中ポンプ

PSK




高さ279mm×幅181mm

■付属品



■性能曲線



使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

使用可能ホース内径 (mm)

32 25

ポンプ通過可能物サイズ

10mm

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		PSK-53210	PSK-63210
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	32mm (G1 ¹ / ₄ ")	
	全揚程	6.5m (0.065MPa)	8m (0.08MPa)
	最大吐出量	150L/分	140L/分
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	3.5A	3.1A
	出力	150W	
	消費電力	305W	301W
	電源コード	0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² 時: 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上／定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.0kW以上※ ¹	
連続使用可能時間		24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		10cm	残水水位目安 5cm
電気代目安 (1時間)		9.5円	9.4円
本体重量		5.1kg	
J A N		4971770-390607	4971770-390614

※ポンプ使用可能温度 5～40℃

※¹: 工進製発電機の場合1.6kVA以上の機種で使用できます。

ポンプ

水中ポンプ PSK