

汚物用水中ポンプ

PSK-A



幅362mm(フロート使用時)

高さ
344mm

■付属品




ホースバンド
40mm用 1ヶ

タケノコニップル
40mm×40mm
1ヶ



ロープ 5m

■性能曲線



ポン
プ

水中ポンプ PSK-A

使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

使用可能ホース内径(mm)

40(38)

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

自動
運転

ポンプ始動水位

36~40cm

ポンプ停止水位

15~18cm

ポンプ通過可能物サイズ

25mm



機種		PSK-540XA	PSK-640XA
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	40mm(Rp1 $\frac{1}{2}$ ")	
	全揚程	5m(0.05MPa)	6m(0.06MPa)
	最大吐出量	170L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	3.5A	3.1A
	出力	150W	
	消費電力	305W	301W
電源コード		0.75mm ² × 4.3m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² : 20mまで、1.25mm ² 時 : 40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.0kW以上※1	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		36~40cm※2	残水水位目安 15~18cm※2
電気代目安(1時間)		9.5円	9.4円
本体重量		5.6kg	
J A N		4971770-390850	4971770-390867

※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ※1:工進製発電機の場合1.6kVA以上の機種で使用できます。

※2:フロートの始動/停止水位と同じです。