

汚物用水中ポンプ

PSK



高さ344mm×幅215mm

■付属品




ホースバンド
40mm用 1ヶ

タケノコニップル
40mm×40mm
1ヶ



ロープ 5m

■性能曲線



使用可能水質

清水

にごった水

固形物
ある水

海水

薬品

使用可能ホース内径(mm)

40(38)

ポンプ通過可能物サイズ

25
mm



※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

機種		PSK-540X	PSK-640X
周波数		50Hz	60Hz
ポンプ	吐出口径	40mm (Rp1 $\frac{1}{2}$ ")	
	全揚程	5m (0.05MPa)	6m (0.06MPa)
	最大吐出量	170L/分	
モーター	電圧	AC-100V	
	定格電流	3.5A	3.1A
	出力	150W	
	消費電力	305W	301W
	電源コード	0.75mm ² × 4m	
最大延長コード長さ		0.75mm ² : 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで	
推奨漏電遮断器		定格容量 15A 以上／定格感度電流 15mA	
発電機必要容量		1.0kW以上※ ¹	
連続使用可能時間		24時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安		16cm	残水水位目安 11cm
電気代目安(1時間)		9.5円	9.4円
本体重量		5.3kg	
J A N		4971770-390690	4971770-390683

※ポンプ使用可能温度 5～40℃

※1: 工進製発電機の場合1.6kVA以上の機種で使用できます。

ポンプ

水中ポンプ PSKX