

簡易汚物用水中ポンプ

PSK-A




高さ
279
mm

幅330mm(フロート使用時)

■付属品



■性能曲線



使用可能水質

清水 にごった水 固形物のある水 海水 薬品

使用可能ホース内径 (mm)

32 25

※使用可能水は「水中ポンプ水質定義表」(P.96)を参照してください。

自動 運転

ポンプ始動水位

32~36cm

ポンプ停止水位

10~13cm

ポンプ通過可能物サイズ

10
mm



機種	PSK-53210A	PSK-63210A
周波数	50Hz	60Hz
吐出口径	32mm (G 1 ¹ / ₄ ")	
全揚程	6.5m (0.065MPa)	8m (0.08MPa)
最大吐出量	150L/分	140L/分
電圧	AC-100V	
定格電流	3.5A	3.1A
出力	150W	
消費電力	305W	301W
電源コード	0.75mm ² × 4.3m	
最大延長コード長さ	0.75mm ² : 20mまで、1.25mm ² 時: 40mまで	
推奨漏電遮断器	定格容量 15A 以上 / 定格感度電流 15mA	
発電機必要容量	1.0kW以上※ ¹	
連続使用可能時間	24時間 (ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	
最低起動水位目安	32~36cm※ ²	残水水位目安 10~13cm※ ²
電気代目安(1時間)	9.5円	9.4円
本体重量	5.4kg	
J A N	4971770-390669	4971770-390676

※ポンプ使用可能温度 5~40℃ ※1:工進製発電機の場合1.6kVA以上の機種で使用できます。
※2:フロートの始動/停止水位と同じです。