



JCE-1510UK

FAQ動画：P202

使用可能水質

清水	にごった水	※浮遊物のある水	海水	薬品
----	-------	----------	----	----

※清水以外でお使いの場合、必ずディスクフィルターを装着してください。

別売 JCEシリーズ専用ディスクフィルター



PA-261

JAN 4971770-107656

※その他のオプションパーツは「JCEシリーズオプションパーツ」(P.195)を参照してください。

機 種		JCE-1510UK			
ポンプ	型 式	三連プランジャー式			
	最 高 圧 力	15MPa (150kgf/cm ²)			
	最大吸水量	10L/分			
	直射距離目安	高圧直射:2～3m、到達距離:7～8m※ ¹			
	吸 入 揚 程	1.5m			
	オ イ ル 量	450cc (エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ※ ²			
エンジン	エンジン名称	工進 K210			
	形 式	空冷4サイクルガソリンエンジン			
	始 動 方 式	リコイルスターター方式			
	排 気 量	212cm ³ (cc)			
	出 力	定格	3.6kW (4.8PS) / 3600rpm		
		最大	4.2kW (5.6PS) / 3600rpm		
	使用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量	3.6L	燃料消費目安	約2時間	
	オ イ ル 量	0.6L (エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ※ ²			
	点火プラグ	TORCH/LG:F6TC (NGK:BP6ES/チャンピオン:N9YC)			
本 体 重 量		36kg			
ランス・ノズル		ノズル交換式ランス 1本 ②15°拡散ノズル(黄色) 回転ノズル 1ヶ ③25°拡散ノズル(緑色) 交換噴口ノズル(5種) 各1ヶ ④40°拡散ノズル(白色) ①直射ノズル(赤色) ⑤洗剤吸引用ノズル(黒色)			
付 属 品		ガン※ ³ 1ヶ ストレーナー 1ヶ 洗剤吸引ホース 1ヶ 吐出ホース(10m)※ ³ 1本 水道直結用ホース(3m) 1ヶ ノズルクリーナーピン 1ヶ 吸入ホース(3m) 1本 水道直結用ホースバンド 1ヶ 余水ホース(3m) 1本			
J A N		4971770-590649			

※¹：吸水した水を7～8m噴射することは可能ですが、距離が長いと圧力が落ちます。

ノズル先端より2～3m位までは高圧でご使用いただけます。

※²：ご使用前にオイルを2ヶ所(エンジン・ポンプ)入れてください。

※³：JCE-1510UKはワンタッチ式です。