

5.6馬力エンジン搭載なのに、
圧倒的なコストパフォーマンス



高圧力
17MPa

自吸
可能

水道
直結

■ハイパワー
水道水の約85倍!

洗
浄
機

エ
ン
ジ
ン
式
J
C
E

機 種		JCE-1710			
ポ ン プ	型 式		三連プランジャー式		
	最高圧力		17MPa (170kgf/cm ²)		
	最大吸水量		10L/分		
	吸入揚程		50cm		
	オイル量		180cc(エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30)※1		
エ ン ジ ン	エンジン名称		工進 K210		
	型 式		空冷4サイクルガソリンエンジン		
	始動方式		リコイルスターター方式		
	排気量		212cm ³ (cc)		
	出力	定格	3.6kW (4.8PS) /3600rpm		
		最大	4.2kW (5.6PS) /3600rpm		
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量	3.6L	燃料消費目安	約2時間	
	オイル量	600cc(エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30)※1			
点火プラグ		TORCH/LG:F6TC (NGK:BP6ES/チャンピオン:N9YC)			
本体重量		33.2kg			
ランス・ノズル		ノズル交換式ランス 1本、 交換噴霧口ノズル(5種) 各1ヶ、①直射ノズル(赤色)、 ②15°拡散ノズル(黄色)、③25°拡散ノズル(緑色)、 ④40°拡散ノズル(白色)、⑤流し用ノズル(灰色)			
主 な 付 属 品		吸水ホース(3m) 1本、吐出ホース(8m)〈ネジ式〉1本、 ガン〈ネジ式〉1ヶ、ストレーナー 1ヶ、 ホースバンド 1ヶ、ノズルクリーナーピン 1ヶ			
J A N		4971770-590830			

※1:ご使用前にオイルを2ヶ所(エンジン・ポンプ)入れてください。