



エンジンポンプ 4サイクル(高性能樹脂製)

PGH



性能曲線



※防錆エンジンではありませんので、エンジン部に海水がかからないようにご使用ください。

■付属品



吐出量 (L/分) →

使用可能ホース口径 (mm)

吸入側: 50mm

吐出側: 50mm

**海水
清水** 用

ポン
プ

エンジンポンプ P G H 5 0

機 種		PGH-50	
ポン プ	吸入・吐出口径	50mm(G2 ^{1/2})	
	全 揚 程	26m(0.26MPa)	
	最大吸入揚程	8m	
	最大吐出量	560L/分	
	エンジン名称	ホンダGX120	
エン ジ ン	形 式	強制空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総 排 気 量	122cm ³ (cc)	
	出 力	連続定格	2.1kW(2.9PS)/3600rpm
		最大	2.4kW(3.3PS)/3600rpm
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	約2.0L	
	使用オイル	エンジンオイル SE級以上 SAE10W-30	
	使用オイル量	0.56L	
	点火プラグ	NGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U	
燃料消費目安	約2時間※		
本 体 重 量	20.1kg		
J A N	4971770-130197		

※使用条件によって異なります。