



100mm²/sまでの 低粘度油用

■性能曲線



FS用 T型ホースセット



FS-24D

- ※スラッジが入った油には使用できません。
- ※ガソリンには使用できません。
- ※A重油をご使用の際はメーカー、添加剤などで異なりますが、目安として油温10℃以上で使用可能です。

■付属品

カーボンブラシ
2ヶ(1セット)

※別売

吸入口径: 20mm × 長さ2m
吐出口径: 20mm × 長さ2m
ノズル・ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手

JAN 4971770-141230

※1m単位で延長可能(別途料金)

油
業
用
ポ
ン
プF
S

機 種		FS-24D	FS-100D
ポン プ	吸入・吐出口径	20mm (G ³ /4")	
	接続部ネジ	管用平行ネジ	
	最大吐出量	50L/分	
	全 揚 程	9m	
	吸 入 揚 程	3m	
モ ー タ ー	電 圧	DC-24V	AC-100V
	電 流	8A	2A
	出 力	90W/7300rpm	100W/7300rpm
	定 格	連続 ^{※1}	
	電 源 コード	3m	3m
本 体 重 量		4.5kg	4.3kg
J A N		4971770-140509	4971770-140486

※1: 長時間使用される際は、1時間を目安に停止時間を入れながら使用してください。

※カーボンブラシは初回約400時間で新しいものと交換してください。

(1台に付2コ必要です)